

ARDEX FEATHER FINISH®

Base autosecante a base de cemento

ARDEX FEATHER FINISH se mezcla hasta una base de acabado liso cremoso que elimina los problemas relacionados con la instalación de pisos asociados con el desprendimiento, el deterioro, la formación de moho y hongos y la formación de manchas. ARDEX FEATHER FINISH también puede utilizarse para rellenar relieve cuando se mezcla con ARDEX P 82™ Ultra Prime.

Se puede instalar sobre: concreto, mampostería, madera, terrazo, y losetas de cerámica y gres, así como sobre residuos de adhesivos asfálticos y otros adhesivos no solubles en agua sobre concreto, todo sin necesidad de colocar imprimación o de utilizar aditivo látex

Características principales

- Combinación de cementos y otros cementos hidráulicos
- Matriz autosecante
- Se mezcla sólo con agua
- Para aplicar con llana
- Resistente a la formación de moho y hongos
- Uso en interiores

Instalación

- **Recomendaciones generales de imprimación:**
 - Superficies porosas: No se requiere imprimación
 - La mayoría de superficies no porosas, (sistemas de recubrimiento con epoxi, metal y concreto tratado con compuestos de silicatos) deben imprimirse con ARDEX P 82™ Imprimación Ultra
 - Yeso - deben imprimirse con ARDEX P 51™ Imprimación
- **Presentación:** 10 lb (4,5 kg)
- **Rendimiento:** Hasta 300 pies² (27.9 m²) por bolsa
- **Espesor:**
 - Se instala en espesores realmente ultra finos
 - 1/2" (13 mm) sobre áreas extensas
 - Casi con cualquier profundidad en áreas pequeñas
- **Tiempo de empleo:** 20 minutos (se puede volver a templar)
- **Instale los recubrimientos de piso:** 15 minutos



Desempeño

- COV (VOC): 0



AF127S 03/16

PREPARACIÓN DEL
SUBSTRATO



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com